

Alteco Epoxy Clear 5 min 20g

» DOMÁCNOST » BAZÉNY, LEPENÍ, TMELENÍ » lepidla



Kód produktu	420811
Hmotnost	0,0380

Dvousložkové veľmi pevné epoxidové lepidlo pro opravy a lepení.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na dotaz

Alteco Epoxy Clear 5 min 20g

» DOMÁCNOST » BAZÉNY, LEPENÍ, TMELENÍ » lepidla

Dostupné množství na
prodejních:

1,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro
osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- U Bechyňské dráhy 1505
 - +420 608 566 636
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost
pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

- Bechyňské dráhy 1505
 - +420 608 566 636
- obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED

- Husovo náměstí 629, Tábor
 - +420 736 469 933
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

Nedostupné

- Havlíčkova 636, Tábor
 - +420 608 999 951
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED

- Havlíčkova 636, Tábor
 - +420 720 181 415
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

1,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED

- Masarykova 281, Milevsko
 - +420 775 887 537
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Alteco Epoxy Clear 5 min 20g

» DOMÁCNOST » BAZÉNY, LEPENÍ, TMELENÍ » lepidla

Popis

Je čiré a lepí spoje, které pasují velmi přesně na sebe. Má i při tenké vrstvě lepidla velmi vysokou pevnost. Vytvrzuje 24 hodin. Patří ke špičkovým lepidlům, které umožňují lepit a opravovat i ty nejnáročnější spoje s vysokou smykovou pevností min. 140 kg/cm². Disponuje dlouhou dobu zpracovatelnosti (60 minut). Tepelná odolnost je po vytvrzení -20°C až +100°C. Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, tvrdých plastů, laminátu, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, gumy, pěnového polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu. Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Vytlačte plnidlo a tvrdidlo v objemovém poměru 1 : 1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte. Zpracovatelnost lepidla je 60 minut při pokojové teplotě. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce tub řádně očistěte a uzavřete. Konečná funkční pevnost po 24 hodinách. Minimální pracovní teplota je 15°C. Skladujte v suchu a chladu. -lj-

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------