

Alteco Epoxy Putty 100g 3610

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » drogerie, lepidla



Kód produktu	420124
Hmotnost	0,1160

Dvousložková epoxidová plastelína patří k moderním materiálům, určeným nejen pro lepení, ale i tmelení tvrdých materiálů.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na dotaz

Dostupné množství na prodejnách:

1,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 4

Květinika VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- Husovo náměstí 629, Tábor
 - +420 736 469 933
 - obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
Nedostupné

- Havlíčkova 636, Tábor
 - +420 608 999 951
 - obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
Nedostupné

- Havlíčkova 636, Tábor
 - +420 720 181 415
 - obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko
1,0 ks

- Masarykova 281, Milevsko
 - +420 775 887 537
 - obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Alteco Epoxy Putty 100g 3610

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » drogerie, lepidla

Popis

Jedná se o dvousložkový tmel, který po smíchání složek vytvrzuje ve velice tvrdou hmotu, která se dá brousit, řezat, vrtat a následně i přetírat. Je nepostradatelným pomocníkem při opravách prasklin a trhlin bojlerů, radiátorů, chladičů, potrubí z PVC i kameniny, karoserií automobilů, tvrdých plastů, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, gumy, pěnového polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Možnost použití ve vlhkém prostředí a pod vodou. Není vhodná pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu. Lepené části musí být čisté a odmaštěné. Odřízněte potřebné množství hmoty A i B a odstraňte ochrannou fólii. Propracujte hmotu tak, aby měla stejnou barvu. Hmotu pevně vpracujte do opravovaného místa. Zpracovatelnost plastelíny je 30 min. při pokojové teplotě. Minimální pracovní teplota je +5°C. Skladujte v suchu a chladu. -Ij-

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------