

Alteco Epoxy Putty 100g/Zt 3610

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » drogerie, lepidla



Popis

Jedná se o dvousložkový tmel, který po smíchání složek vytvrzuje ve velice tvrdou hmotu, která se dá brousit, řezat, vrtat a následně i přetírat. Je nepostradatelným pomocníkem při opravách prasklin a trhlin bojlerů, radiátorů, chladičů, potrubí z PVC i kameniny, karoserií automobilů, tvrdých plastů, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, gumy, pěnového polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Možnost použití ve vlhkém prostředí a pod vodou. Není vhodná pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu. Lepené části musí být čisté a odmaštěné. Odřízněte potřebné množství hmoty A i B a odstraňte ochrannou fólii. Propracujte hmotu tak, aby měla stejnou barvu. Hmotu pevně vpracujte do opravovaného místa. Zpracovatelnost plastelíny je 30 min. při pokojové teplotě. Minimální pracovní teplota je +5°C. Skladujte v suchu a chladu. -Ij-

Kód produktu	420124
Hmotnost	0,0000
Balení	0,0000
Množství na paletě	0,0000

Dvousložková epoxidová plastelína patří k moderním materiálům, určeným nejen pro lepení, ale i tmelení tvrdých materiálů.

Dostupnost na hlavním skladě:	Na dotaz
Dostupné množství na prodejních:	1,0 ks

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------